

SCAMO/SPC RFA



Per scarico dei gas combusti e per il raffreddamento degli scambiatori di calore e i motori diesel sulle imbarcazioni da diporto. Copertura **autoestinguenta**

Marine exhaust hose suitable also for cooling the heat exchangers on private boats and diesel engines. With **self-extinguishing** cover.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomme nere resistenti ai gas combusti, agli olii e all'acqua di mare.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomme nere resistenti all'abrasione, al calore ed agli agenti marini. Copertura autoestinguenta secondo ASTM-C542 Superficie ondulata ad impressione tela.
Pressione di esercizio	3 bar
Pressione di scoppio	> 10 bar
Temperatura	-30 °C + 100 °C

Technical Characteristics

Tube	Black smooth exhausts, sea water and oil resistant rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies and helix wire embedded.
Cover	Black rubber resistant to abrasion, heat and marine environment. Self-extinguishing cover according to ASTM C-542. Corrugated with fabric impression.
Working Pressure	3 bar
Burst pressure	> 10 bar
Temperatur3	-30 °C + 100 °C

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Peso teorico Weight	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	Kg/m	mm
16	0,38	40
19	0,44	48
25	0,70	65
32	0,85	80
38	0,99	80
51	1,28	100